

## Datenblatt / Datasheet (Stand 2023-08-21)

### Import NBR/SBR

### Import NBR/SBR

Eigenschaften	Werte*
Qualität	NBR/SBR
Farbe	schwarz
Vernetzung	schwefelvernetzt
Härte [ISO 868-2003]	65 Shore A [ $\pm$ 5]
Dichte [DIN EN ISO 1183]	1,35 g/cm <sup>3</sup> [ $\pm$ 0,05]
Zugfestigkeit [ISO 37-1994]	4 MPa
Reißdehnung [ISO 37-1994]	220 %
Temperaturbereich	-20 ~ +70 °C
Einlagen	0

\* die genannten Werte beziehen sich auf unser Material, welches wir Standardmäßig am Lager haben. Andere Härten oder Gummi mit Einlagen sind auf Anfrage ebenfalls möglich.

**- Das aufgeführte Material hat eine gute Beständigkeit gegen Öl und Fett -**



Alle Datenblätter enthalten Informationen aus Werkstoffdatenbanken sowie Fachlektüre und sind nur für Ihren persönlichen Gebrauch bestimmt. In allen Datenblättern werden Richtwerte angegeben, welche als zuverlässig gelten. Alle Werte können durch verschiedene Faktoren wie z.B. Umgebungseinflüsse, Verarbeitungsbedingungen, Modifikationen oder Werkstoffzusätze beeinflusst werden und befreien den Anwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwasige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.